圆形线圈

1313-124-DC126225

规格参数所有规格参数如有变更,恕不另行通知。

除非另有说明,所有数值均为典型值。

中等线圈直径： 126 毫米	
中等线圈距表面距离： 50 毫米	
圈数： 225	
线径： 2 毫米	
机械尺寸： 190 x 190 x 230 毫米	
端子： 4 毫米香蕉形	
最大电流： 20 安培	
50毫米间距时的最大场强： 17千安/米	
1A线圈的最大磁场强度 50 毫米距离内的电流:50 毫米距离内达	858.2 安培/米
到 1000 A/m 所需的电流 距离:线圈电	1.165 A
流为 1 A 时的磁通密度 50毫米距离：	1.078 毫吨 180.66 dBpT
电流-磁场强度转换系数： 58.67 dB/m	
重量： 3.6公斤	



描述

手持式线圈 1313-124-DC126225 专为抗扰度测试而设计,可承受高达约 20 kHz 的磁场。该线圈由 15 层铜线绕制而成,共 225 匝。线圈中心与被测电极 (EuT) 表面之间设有间隔片,以确保两者之间保持 50 mm 的恒定距离。产生的磁场强度与线圈电流成正比。典型应用包括抗扰度测试。

典型数据

